

Nettopreisliste 12-2007; Sicherheits-LochblechrosteAus 2 mm Stahlblech; aus Paneelen zu Rosttafeln verschweißt, **feuerverzinkt**, Randabschluß aus 3 mm Flachstahl.

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	ca. kg / Stück	Breite (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Zusammen- setzung	Einzelpreis zuzügl. gesetzl. Mwst.
102.403.100033	Sicherheits-Lochblechroste feuerverzinkt	9,0	403	1000	33	(2x200)	
102.509.100033	Sicherheits-Lochblechroste feuerverzinkt	12,5	486	1000	33	(2x200) (+ 1x80)	
102.592.100033	Sicherheits-Lochblechroste feuerverzinkt	14,0	606	1000	33	(3x200)	
102.675.100033	Sicherheits-Lochblechroste feuerverzinkt	16,1	689	1000	33	(3x200) (+ 1x80)	
102.750.100033	Sicherheits-Lochblechroste feuerverzinkt	18,3	752	1000	33	(3x200) (+ 1x140)	
102.818.100033	Sicherheits-Lochblechroste feuerverzinkt	19,5	809	1000	33	(4x200)	
102.901.100033	Sicherheits-Lochblechroste feuerverzinkt	21,6	892	1000	33	(4x200) (+ 1x80)	
102.984.100033	Sicherheits-Lochblechroste feuerverzinkt	23,7	1012	1000	33	(5x200)	

Preise auf Anfrage

Lochblechroste 43 mm Bauhöhe gegen 14 % Zuschlag lieferbar!

Zwischen jeder Sicherheitspaneele sind 3 mm Abstand eingerichtet, um eine allseitige Verzinkung zu gewährleisten.

Befestigungsset Nr. 102033 (Klammer + Innensechskantschraube M6x50 mit Mutter DIN 985 mit Scheibe)

Befestigungsset Nr. 102043 (Klammer + Innensechskantschraube M6x60 mit Mutter DIN 985 mit Scheibe)

Sicherheits-Lochbleche (ohne Abkantung) aus Stahlblech roh, unverzinkt.

Nr. 102.4952000.2	Abmessung:	2,0x495x2000 mm
Nr. 102.4952500.2	Abmessung:	2,0x495x2500 mm
Nr. 102.4952000.3	Abmessung:	3,0x495x2000 mm
Nr. 102.4952500.3	Abmessung:	3,0x495x2500 mm

